

Tube poliammide in bobina da 1000 m (unit  di vendita = 1 bobina)



<u>Ø int./est. (mm)</u> 2,7 x 4	<u>Raggio di curvatura mini (mm)</u> 30	<u>Pressione max di utilizzo (a 20°C (bar))</u> 15	<u>Colore</u> Blu
<u>Temperatura</u> - 20°C a + 80°C	<u>Materiale</u> Poliammide PA 12	<u>Vantaggio</u> Memoria di forma eccellente Ottima resistenza chimica	

Descrizione				
Riferimento	Ø int./est. (mm)	Raggio di curvatura mini (mm)	Pressione max di utilizzo (a 20°C (bar))	Colore
PAMBE 27041000	2,7 x 4	30	15	Blu

Riferimento	Ø int./est. (mm)	Raggio di curvatura mini (mm)	Pressione max di utilizzo (a 20°C (bar)	Colore
PAMCL 27041000	2,7 x 4	30	15	Incolore
PAMYW 27041000	2,7 x 4	30	15	Giallo
PAMBK 27041000	2,7 x 4	30	15	Nero
PAMRD 27041000	2,7 x 4	30	15	Rosso
PAMGN 27041000	2,7 x 4	30	15	Verde
PAMBE 04061000	4 x 6	35	27	Blu
PAMCL 04061000	4 x 6	35	27	Incolore
PAMYW 04061000	4 x 6	35	27	Giallo
PAMBK 04061000	4 x 6	35	27	Nero
PAMRD 04061000	4 x 6	35	27	Rosso
PAMGN 04061000	4 x 6	35	27	Verde

