

Pistola di soffiaggio e raccordo rapido prevoS1 con fascetta



Descrizione

Riferimento	Ugello	Forza di soffiaggio (g)	Composizione	Raccordo (prevo S1)	Pressione dinamica (a 10 mm (bar))	Consumo di aria (Nm ³ /h)	Livello sonoro (dB(A))
RIBG 06MTLP	MTL	390	1 pistola : IBG 06MTL 1 raccordo : ISI 061808 1 fascetta : 1517	ISI 06	2,2	20	89
RIBG 06MTLHP	MTL OSHA	248	1 pistola : IBG 06MTLH 1 raccordo : ISI 061808 1 fascetta : 1517	ISI 06	2,3	13	85

Riferimento	Ugello	Forza di soffiaggio (g)	Composizione	Raccordo (prevo S1)	Pressione dinamica (a 10 mm (bar))	Consumo di aria (Nm3/h)	Livello sonoro (dB(A))
RIBG 06OSHP	OSHA	390	1 pistola : IBG 06OSH 1 raccordo : ISI 061808 1 fascetta : 1517	ISI 06	2,2	20	89
RIBG 06MTL101P	MTL	390	1 pistola : IBG 06MTL 1 raccordo : ISI 061101	ISI 06	2,2	20	89
RIBG 06MTL810P	MTL	390	1 pistola : IBG 06MTL 1 raccordo : ISI 061810 1 fascetta : 1518	ISI 06	2,2	20	89

