

Prolunghe di tubo in gomma anti-statico STOFLEX con raccordo rapido di sicurezza prevoS1



<u>Ø int./est. (mm)</u> 8 x 15	<u>Lung. (m)</u> 10	<u>Profilo</u> ISO 6150 B	<u>Raccordo</u> ISI 06
<u>Innesto</u> IRP 06	<u>Dotato di</u> Protezioni	<u>Pressione di utilizzo</u> 2 a 12 bar	<u>Temperatura</u> -15°C a +70°C

Descrizione						
Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Profilo	Raccordo	Innesto	Dotato di
RAL SESB810	8 x 15	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Protezioni
RAL SESB1012	10 x 18	12,5	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Protezioni

Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Profilo	Raccordo	Innesto	Dotato di
RAL SISB810	8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protezioni
RAL SISB1012	10 x 18	12,5	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protezioni
RAL SCSB810	8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protezioni
RAL SCSB1012	10 x 18	12,5	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protezioni

