

Prolunghe aggraffate AIRCA con raccordo rapido di sicurezza

prevoS1



| | | | |
|--|--|---|--|
| <u>Ø int./est. (mm)</u> 8 x 15 | <u>Lung. (m)</u> 10 | <u>Profilo</u> European 10,4 mm | <u>Raccordo</u> ESI 07SW |
| <u>Innesto</u> ERP 07 | <u>Dotato di</u> Protezioni | <u>Pressione di utilizzo</u> 2 a 12 bar | <u>Temperatura</u> -15°C a +70°C |
| <u>Materiale</u> EPDM | <u>Vantaggio</u> Resistenza all'olio | | |

| Descrizione | | | | | | |
|------------------------|---------------------|-----------|---------------------|----------|---------|------------|
| Riferimento | Ø int./est. (mm) | Lung. (m) | Profilo | Raccordo | Innesto | Dotato di |
| RAL AESW810 | 8 x 15 | 10 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Protezioni |

| Riferimento | Ø int./est. (mm) | Lung. (m) | Profilo | Raccordo | Innesto | Dotato di |
|-------------------------|---------------------|-----------|---------------------|----------|---------|------------|
| RAL AESW1010 | 10 x 18 | 10 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Protezioni |
| RAL AESW1310 | 13 x 22 | 10 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Protezioni |
| RAL AISW810 | 8 x 15 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 | Protezioni |
| RAL AISW1010 | 10 x 18 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 | Protezioni |
| RAL AISW1310 | 13 x 22 | 10 | ISO 6150 B | ISI 08SW | IRP 06 | Protezioni |
| RAL ACSW810 | 8 x 15 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | Protezioni |
| RAL ACSW1010 | 10 x 18 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | Protezioni |
| RAL ACSW1310 | 13 x 22 | 10 | ISO 6150 C | CSI 08SW | CRP 08 | - |

