

Prolunghe aggraffate AIRCA con raccordo rapido di sicurezza

prevoS1



<u>Ø int./est. (mm)</u> 8 x 15	<u>Lung. (m)</u> 10	<u>Profilo</u> ISO 6150 B	<u>Raccordo</u> ISI 06SW
<u>Innesto</u> IRP 06	<u>Dotato di</u> Protezioni	<u>Pressione di utilizzo</u> 2 a 12 bar	<u>Temperatura</u> -15°C a +70°C
<u>Materiale</u> EPDM	<u>Vantaggio</u> Resistenza all'olio		

Descrizione						
Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Profilo	Raccordo	Innesto	Dotato di
RAL AESW810	8 x 15	10	European 10,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protezioni

Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Profilo	Raccordo	Innesto	Dotato di
RAL AESW1010	10 x 18	10	European 10,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protezioni
RAL AESW1310	13 x 22	10	European 10,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protezioni
RAL AISW810	8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Protezioni
RAL AISW1010	10 x 18	10	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Protezioni
RAL AISW1310	13 x 22	10	ISO 6150 B	ISI 08SW	IRP 06	Protezioni
RAL ACSW810	8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Protezioni
RAL ACSW1010	10 x 18	10	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Protezioni
RAL ACSW1310	13 x 22	10	ISO 6150 C	CSI 08SW	CRP 08	-

