

## Prolunghe di tubo in gomma anti-statico STOFLEX con raccordo rapido di sicurezza prevoS1



### Ø int./est. (mm)

8 x 15

### Lung. (m)

10

### Profilo

European 7,4 mm

### Raccordo

ESI 07

### Innesto

ERP 07

### Dotato di

Protezioni

### Pressione di utilizzo

2 a 12 bar

### Temperatura

-15°C a +70°C

## Descrizione

Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Profilo	Raccordo	Innesto	Dotato di
<b>RAL SESB810</b>	8 x 15	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Protezioni
<b>RAL SESB1012</b>	10 x 18	12,5	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Protezioni

Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Profilo	Raccordo	Innesto	Dotato di
<b>RAL SISB810</b>	8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protezioni
<b>RAL SISB1012</b>	10 x 18	12,5	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protezioni
<b>RAL SCSB810</b>	8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protezioni
<b>RAL SCSB1012</b>	10 x 18	12,5	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protezioni

