

## Prolunghe di tubo in gomma anti-statico STOFLEX con raccordo rapido snodabile prevoS1



<u>Ø int./est. (mm)</u> 8 x 15	<u>Lung. (m)</u> 10	<u>Profilo</u> European 7,4 mm	<u>Raccordo</u> ESI 07SW
<u>Innesto</u> ERP 07	<u>Dotato di</u> Protezioni	<u>Pressione di utilizzazione</u> 2 a 12 bar	<u>Temperatura</u> -15°C a +70°C

Descrizione						
Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Profilo	Raccordo	Innesto	Dotato di
<b>RAL SESW810</b>	8 x 15	10	European 7,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protezioni
<b>RAL SESW1012</b>	10 x 18	12,5	European 7,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protezioni

Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Profilo	Raccordo	Innesto	Dotato di
<b>RAL SISW810</b>	8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Protezioni
<b>RAL SISW1012</b>	10 x 18	12,5	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Protezioni
<b>RAL SCSW810</b>	8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Protezioni
<b>RAL SCSW1012</b>	10 x 18	12,5	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Protezioni

