

Prolunghe di tubo in gomma anti-statico STOFLEX con raccordo rapido snodabile prevoS1



| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| <u>Ø int./est. (mm)</u> 8 x 15 | <u>Lung. (m)</u> 10 | <u>Profilo</u> European 7,4 mm | <u>Raccordo</u> ESI 07SW |
| <u>Innesto</u> ERP 07 | <u>Dotato di</u> Protezioni | <u>Pressione di utilizzazione</u> 2 a 12 bar | <u>Temperatura</u> -15°C a +70°C |

| Descrizione | | | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------|-----------------|----------|---------|------------|
| Riferimento | Ø int./est. (mm) | Lung. (m) | Profilo | Raccordo | Innesto | Dotato di |
| RAL SESW810 | 8 x 15 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Protezioni |
| RAL SESW1012 | 10 x 18 | 12,5 | European 7,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Protezioni |

| Riferimento | Ø int./est. (mm) | Lung. (m) | Profilo | Raccordo | Innesto | Dotato di |
|-------------------------|---------------------|-----------|------------|----------|---------|------------|
| RAL SISW810 | 8 x 15 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 | Protezioni |
| RAL SISW1012 | 10 x 18 | 12,5 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 | Protezioni |
| RAL SCSW810 | 8 x 15 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | Protezioni |
| RAL SCSW1012 | 10 x 18 | 12,5 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | Protezioni |

