

## Spirale in poliammide con raccordi maschi girevoli



<b>Filettatura maschio</b> <b>BSPP</b> G 1/4	<b>Ø int./est. (mm)</b> 6 x 8	<b>Ø delle spire (mm)</b> 96	<b>Lunghezza max. (m)</b> 2,5
<b>Lunghezza min. (m)</b> 0,12	<b>Pressione mas. di utilizzo</b> 10 bar	<b>Temperatura</b> -20°C a +90°C	<b>Materiale</b> Poliammide PA 12
<b>Vantaggio</b> Ottima resistenza chimica			

### Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio BSPP	Ø int./est. (mm)	Ø delle spire (mm)	Lunghezza max. (m)	Lunghezza min. (m)
<b>SPIC 62</b>	G 1/4	6 x 8	96	2,5	0,12
<b>SPIC 65</b>	G 1/4	6 x 8	96	5	0,24
<b>SPIC 610</b>	G 1/4	6 x 8	96	10	0,48
<b>SPIC 620</b>	G 1/4	6 x 8	96	20	0,96
<b>SPIC 82</b>	G 1/4	8 x 10	110	2,5	0,14
<b>SPIC 85</b>	G 1/4	8 x 10	110	5	0,28

Riferimento	Filettatura maschioBSPP	Ø int./est.(mm)	Ø delle spire (mm)	Lunghezza max. (m)	Lunghezza min. (m)
<b>SPIC 810</b>	G 1/4	8 x 10	110	10	0,55
<b>SPIC 820</b>	G 1/4	8 x 10	110	20	1,1
<b>SPIC 102</b>	G 3/8	9,5 x 12	144	2,5	0,12
<b>SPIC 104</b>	G 3/8	9,5 x 12	144	4	0,24
<b>SPIC 108</b>	G 3/8	9,5 x 12	144	8,5	0,49
<b>SPIC 1016</b>	G 3/8	9,5 x 12	144	17	0,97

Dimensions	
	Riferimento
	SPIC 62
	SPIC 65
	SPIC 610
	SPIC 620
	SPIC 82
	SPIC 85
	SPIC 810
	SPIC 820
	SPIC 102
	SPIC 104
	SPIC 108
	SPIC 1016