

Serie DMO - DGO - INOX alta pressione - Tubo in gomma rinforzato alta pressione



<p><u>Uscita</u> G 3/8 + M22 x 1,5 su macchina ad alta pressione</p>	<p><u>Ingresso girevole (BSPP)</u> G 3/8 + M22 x 1,5 su macchina acqua calda</p>	<p><u>Ø int./est. (mm)</u> 8 x 15</p>	<p><u>Lung. (m)</u> 3</p>
<p><u>Peso (kg)</u> 1,3</p>	<p><u>Tecnologia</u> Blocco del tubo tramite nottolino di arresto</p>	<p><u>Pressione mas. di utilizzazione</u> 400 bar</p>	<p><u>Temperatura</u> -40°C a +150°C</p>
<p><u>Dotato di</u> Supporto fisso</p>			

Descrizione					
Riferimento	Uscita	Ingresso girevole (BSPP)	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Peso (kg)

DMG KITHP3	G 3/8 + M22 x 1,5 su macchina ad alta pressione	G 3/8 + M22 x 1,5 su macchina acqua calda	8 x 15	3	1,3
DMG KITHP6	G 3/8 + M22 x 1,5 su macchina ad alta pressione	G 3/8 + M22 x 1,5 su macchina acqua calda	8 x 15	6	2,7

