

Spirale in poliuretano con raccordo di sicurezza prevoS1 ed innesto



<u>Ø int./est. (mm)</u> 5 x 8	<u>Profilo</u> European 7,4 mm	<u>Raccordo</u> ESI 07	<u>Lunghezza max. (m)</u> 2
<u>Pressione mas. di utilizzo</u> 8 bar	<u>Temperatura</u> -15°C a +70°C	<u>Materiale</u> Poliuretano	<u>Vantaggio</u> Memoria di forma eccellente
<u>Dotato di</u> Raccordo girevole			

Descrizione				
Riferimento	Ø int./est. (mm)	Profilo	Raccordo	Lunghezza max. (m)

PUS 52ES	5 x 8	European 7,4 mm	ESI 07	2
PUS 54ES	5 x 8	European 7,4 mm	ESI 07	4
PUS 64ES	6,5 x 10	European 7,4 mm	ESI 07	4
PUS 66ES	6,5 x 10	European 7,4 mm	ESI 07	6
PUS 68ES	6,5 x 10	European 7,4 mm	ESI 07	8
PUS 84ES	8 x 12	European 7,4 mm	ESI 07	4
PUS 86ES	8 x 12	European 7,4 mm	ESI 07	6
PUS 88ES	8 x 12	European 7,4 mm	ESI 07	8
PUS 64IS	6,5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	4
PUS 66IS	6,5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	6
PUS 68IS	6,5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	8
PUS 86IS	8 x 12	ISO 6150 B	ISI 06	6

