

## Flessibile di collegamento - Raccordi femmina girevoli



<b>Filettatura femmina</b> <b>BSP</b> G 3/8	<b>Lung. (m)</b> 1,5	<b>Raggio di curvatura (a 20°C)(mm)</b> 130	<b>Pressione max di utilizzo (bar)</b> 180
<b>Temperatura (°C)</b> -40 a +110	<b>Materiale</b> Gomma con treccia metallica	<b>Vantaggio</b> Resistenza a olio, abrasione, ozono	<b>Dotato di</b> Raccordo girevole

Descrizione					
Riferimento	Filettatura femmina BSP	Lung. (m)	Raggio di curvatura (a 20°C)(mm)	Pressione max di utilizzo (bar)	Temperatura (°C)
<b>LEF 17</b>	G 3/8	1,5	130	180	-40 a +110
<b>LEF 21</b>	G 1/2	1,5	130	160	-40 a +110
<b>LEF 27</b>	G 3/4	1,5	240	105	-40 a +110
<b>LEF 34</b>	G 1	1,5	300	88	-40 a +110
<b>LEF 42</b>	G 1 1/4	2,2	420	63	-40 a +110

Riferimento	Filettatura femminaBSPP	Lung. (m)	Raggio di curvatura (a 20°C)(mm)	Pressione max di utilizzo (bar)	Temperatura (°C)
<b>LEF 49</b>	G 1 1/2	2,5	500	50	-40 a +110
<b>LEF 60</b>	G 2	2	630	80	-40 a +110

