

Flessibili di collegamento - Raccordi maschio girevoli



Filettatura maschio BSPT R 3/8	Lung. (m) 1,5	Raggio di curvatura (a 20°C)(mm) 130	Pressione max di utilizzo (bar) 180
Temperatura (°C) -40 a +110	Materiale Gomma con treccia metallica	Vantaggio Resistenza a olio, abrasione, ozono	Dotato di Raccordo girevole

Descrizione					
Riferimento	Filettatura maschio BSPT	Lung. (m)	Raggio di curvatura (a 20°C)(mm)	Pressione max di utilizzo (bar)	Temperatura (°C)
LEM 17	R 3/8	1,5	130	180	-40 a +110
LEM 21	R 1/2	1,5	180	160	-40 a +110
LEM 27	R 3/4	1,5	240	105	-40 a +110
LEM 34	R 1	1,5	300	80	-40 a +110
LEM 42	R 1 1/4	2,2	420	63	-40 a +110

Riferimento	Filettatura maschio BSPT	Lung. (m)	Raggio di curvatura (a 20°C)(mm)	Pressione max di utilizzo (bar)	Temperatura (°C)
LEM 49	R 1 1/2	2,5	500	50	-40 a +110
LEM 60	R 2	2	630	80	-40 a +110

