

## Flessibili di collegamento con cavo di sicurezza - Raccordi maschio girevoli



<b>Filettatura maschio</b> <b>BSPT</b> R 3/8	<b>Lung. (m)</b> 1,5	<b>Raggio di curvatura (a 20°C)(mm)</b> 130	<b>Pressione max di utilizzo (bar)</b> 180
<b>Temperatura (°C)</b> -40 a +110	<b>Materiale</b> Gomma con treccia metallica	<b>Vantaggio</b> Resistenza a olio, abrasione, ozono	<b>Dotato di</b> Raccordo girevole

Descrizione					
Riferimento	Filettatura maschio BSPT	Lung. (m)	Raggio di curvatura (a 20°C)(mm)	Pressione max di utilizzo (bar)	Temperatura (°C)
<b>LEM 17S</b>	R 3/8	1,5	130	180	-40 a +110
<b>LEM 21S</b>	R 1/2	1,5	180	160	-40 a +110
<b>LEM 27S</b>	R 3/4	1,5	240	105	-40 a +110

Riferimento	Filettatura maschio BSPT	Lung. (m)	Raggio di curvatura (a 20°C)(mm)	Pressione max di utilizzo (bar)	Temperatura (°C)
<b>LEM 34S</b>	R 1	1,5	300	88	-40 a +110

